



Specificationer Ledvance LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
Fukttät 46W 6400lm - 865 Dagsljus |  
150cm - Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer               | 240856                       |
| EAN                         | 4058075541825                |
| Tillverkarkod               | 4058075541825                |
| Varumärke                   | Ledvance                     |
| Tillverkarens namn          | DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                         |
| Livslängd (h)               | 50000                        |
| D-klassning                 | Ja                           |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                    | 46W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 865 Dagsljus                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 6500 Dagsljus               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 6400lm               |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 135                  |
| Inklusive Ljuskälla | Ja                   |
| Längd               | 150cm                |
| Produkttyp          | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning           | Skruvlös plint, 5-polig  |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule           |
| Omgivningstemperatur | -25 to +40               |
| Armaturens färg      | Grå                      |
| Färg på hölje        | Grå                      |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Produktserie         | DAMP PROOF               |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1500 |
| Bredd (mm) | 82   |
| Höjd (mm)  | 68   |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|